

Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTURA PARACHOQUES TEXTURADA

400 ml, 11 Oz, 318 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura formulada con resinas nitrocombinadas de elevada calidad, con acabado texturado, especial para parachoques.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Excelente flexibilidad.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Buena adherencia.
- No contiene Plomo.
- Alto poder de cubrición.

APLICACIONES

Se recomienda su uso para la industria del automóvil y en especial para el pintado de parachoques.

- Automoción

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas.
- Sobre parachoques no necesita imprimación.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Nitrocombinada
Color:	Negro, Gris
Texturado:	Medio
Brillo:	Mate
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/capa (2 pasadas)
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	4B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2 m ²
Diluyente:	Acetato Butilo
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 años
Repintado:	Después de 10'
Resistencia al calor:	120°C
Condiciones de aplicación:	T° ambiente mínima 8°C
	T° superficie de 5-50°C
	Humedad Máx. 85% R.H.P

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero

ATENCIÓN



IMAGEN



ETIQUETA



DIFUSOR



ENVASADO

Capacidad nominal: 400ml.
Resistencia del envase al calor: <50°C
Propelente: DME
VOC's: 640g/L

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

