FICHA TÉCNICA

KEIM FONDO BLANCO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

KEIM Fondo Blanco es una pintura de fondo para interior, a base de silicato. KEIM Fondo Blanco está certificado Cradle to Cradle Certified® Silver y C2C Certified Material Health Certificate™ Gold.

2. ÁREAS DE APLICACIÓN

KEIM Fondo Blanco se emplea como pintura de fondo en combinación con KEIM Biosil blanco y KEIM Ecosil-ME. En caso de emplear KEIM Ecosil-ME sobre pinturas orgánicas, KEIM Fondo Blanco debe usarse como primera mano. En caso de aplicación en blanco de KEIM Biosil o KEIM Ecosil-ME sobre cartón-yeso, KEIM Fondo Blanco es recomendable como primerea mano. En caso de aplicación de Ecosil-ME en color sobre cartón-yeso y soportes con enmasillados parciales en base yeso, es imprescindible aplicar una primera mano sin diluir con KEIM Fondo Blanco. KEIM Fondo Blanco no debe utilizarse en paramentos de yeso.

No es adecuada para:
superficies de madera; superficies barnizadas o esmaltadas; soportes con eflorescencias de sales

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- iguala
- ecológicamente intachable
- iguala el soporte
- Cradle to Cradle Certified®-Certificate Silver
- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL MATERIAL:

– Densidad:	aprox. 1,4 - 1,6 g/cm³
– Valor de pH:	aprox. 10,4

CLASIFICACIÓN:

– Espesor de la capa de aire equivalente a la difusión (valor sd):	< 0,03 m

TONALIDADES:
blanco

4. INDICACIONES DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SOPORTE:
El soporte debe estar sano, firme, seco, libre de sales, limpio y libre de polvo y grasa.
Los soportes muy absorbentes o arenosos deben tratarse previamente con KEIM Soliprim.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
La temperatura de ambiente y soporte durante la aplicación y el secado debe ser ≥ 5 °C.

APLICACIÓN:
KEIM Fondo Blanco se aplica preferiblemente sin diluir, a rodillo o cepillo.

Edición 10/2022

TIEMPOS DE SECADO:
Puede recibir la siguiente aplicación después de un mínimo de 6 horas (con 23°C y 50% hum.rel.) Con mayor humedad ambiental, mayor espesor y/o con temperaturas más bajas, el tiempo de secado será más largo.

CONSUMO:
aprox. 0,2 l/m² para una mano.
Los consumos indicados son valores orientativos para soportes lisos. Los valores exactos sólo pueden determinarse mediante pruebas en obra.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:
Limpiar inmediatamente con agua.

5. PRESENTACIÓN

Contenido del envase	Unidad de medida	Cantidad en palet	Tipo de envase
15	l	24	bidón
5	l	70	bidón

6. ALMACENAMIENTO

Tiempo máximo de almacenamiento	Condiciones de almacenamiento
12 meses	fresco protegido de las heladas Mantener el envase herméticamente cerrado. protegido del calor y de la incidencia directa del sol

7. GESTIÓN DE RESIDUOS

Indicaciones para la gestión de residuos, ver apartado 13 en la Ficha de Seguridad.

CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS:
Código de desecho: 08 01 12

8. INDICACIONES DE SEGURIDAD

Observar la Ficha de Seguridad.

9. INDICACIONES GENERALES

Cubrir las superficies que no se vayan a tratar, especialmente vidrio, cerámica y piedra natural. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua hasta su total eliminación.
No se admite la mezcla con productos u otras sustancias ajenos al sistema.

10. CERTIFICADOS Y SELLOS DE CALIDAD

Edición 10/2022

FICHA TÉCNICA – KEIM FONDO BLANCO

Los valores y características indicados son resultado de un trabajo intenso de desarrollo y de experiencias prácticas. Nuestras recomendaciones sobre la aplicación, tanto verbales como escritas, deben ayudar a la hora de la elección de nuestros productos, y no constituyen ninguna relación jurídica contractual. En particular, no eximen al usuario de la obligación de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto. Se respetarán las normas técnicas generales de la construcción. Nos reservamos el derecho a modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida las anteriores.

Edición 10/2022

KEIM ECOPAINT IBÉRICA S.L.
Octavio Lacante 55 / 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) / Tel. +34 932 192 319 / Fax +34 932 191 455
www.keim.com / info@keim.es