

BARNIZ ANTIÓXIDO

Propiedades:

PROTECCIÓN Y ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION, AL AGUA Y A LA HUMEDAD.

Producto ideal para aplicar sobre superficies de hierro para que no se oxide o sobre hierro ya oxidado tipo corten y otras aleaciones férricas, fijando el óxido e impidiendo que se oxide más y manche al no permitir la entrada de humedad y oxígeno, también en superficies metálicas esmaltadas sintéticas en cualquier color que han perdido el brillo, color y lucidez inicial dejándolos como nuevos y como aditivo a los esmaltes tipo sintéticos o alquídicos, y como fondo para acabar con pinturas y esmaltes sintéticos. No aplicar con productos de 2 componentes, clorocaucho, base agua, etc.

Forma de empleo:

Procurar que las bases a tratar estén bien secas limpias de restos de ácidos de oxidación acelerada, calamina, tierra, suciedad, etc. Se puede rebajar con aguarrás puro o white spirit no superior al 20%. Dar las capas bien extendidas y distribuidas. Aplicar directamente sobre la superficie a proteger ya limpio y seco. En superficies esmaltadas con poco poro al exterior no se recomienda ya que la duración es inferior. Se recomienda hacer una pequeña prueba antes para comprobar los procesos de acabado y resultados, ya que dependiendo del tipo de superficie puede ser diferente el acabado.

Rendimiento: Con 1 litro 15 m² aproximadamente.

Acabado: Brillante y Satinado (el brillo es más resistente).

Uso: Interior y exterior.

Secado: 4 / 8 horas (depende temperatura y humedad).

Formato envase: 0,5 litros, 1 litro, 4 litros, 10 litros, 20 litros.

Limpieza de útiles: Aguarrás o white spirit.

