

# HIDROCLAY

Hidrofugante transparente para fachadas de ladrillo cara- vista, monocapa, hormigón y piedra



<b>USO:</b>	INTERIOR / EXTERIOR
<b>DONDE SE APLICA:</b>	FACHADAS DE LADRILLO CARAVISTA - MONOCAPA - PIEDRA - HORMIGÓN
<b>ENVASES:</b>	1, 5, 10, 25L.
<b>RENDIMIENTO:</b>	1 litro trata entre 8 y 12 m <sup>2</sup>



## CARACTERÍSTICAS:

1. Hidrofugante transpirable con gran poder de penetración ideal para proteger sus fachadas de ladrillo cara- vista, monocapa, piedra y hormigón sin alterar el color y el brillo del material, es decir, dejándolo totalmente natural.
2. Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.
3. Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas previniendo la formación de concentraciones de moho.
4. Ayuda a prevenir la degradación de las piezas y las exfoliaciones de las piedras y todo tipo de materiales por heladas en exteriores.
5. Evita la aparición de eflorescencias y manchas de humedad y previene la formación de manchas moho y que se vayan ennegreciendo la fachada por efecto de la contaminación.

## VENTAJAS:

1. Mejora el aislamiento térmico.
2. Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
3. No forma película por eso no puede escamarse jamás.
4. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.
5. Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente. No huele.

<b>DILUCIÓN:</b>	Se aplica puro. Uso directo.
<b>APLICACIÓN:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1• Aplicar con la fachada perfectamente limpia y completamente seca.</li> <li>2• Agitar la mezcla antes de usar y verter en un recipiente limpio o pulverizador.</li> <li>3• Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa sobre toda la superficie. Para evitar chorretones es aconsejable aplicar desde bajo hacia arriba. No aplique producto en exceso. No admite una segunda mano de repintado.</li> <li>4• Para impermeabilizar fachadas se puede aplicar con un pulverizador con cuidado de no salpicar zonas sensibles como marcos de ventanas y similares.</li> </ol>
<b>ÚTILES PARA APLICACIÓN:</b>	Se aplica con una brocha ancha, rodillo o pulverizador.
<b>TEMPERATURA APLICACIÓN:</b>	Entre 5 y 35°
<b>LIMPIEZA DE ÚTILES:</b>	Con agua.
<b>TIEMPO DE SECADO:</b>	Al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.
<b>MANTENIMIENTO:</b>	Realice el mantenimiento ordinario con CERABRIC de manera constante. Para renovar el brillo y la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de LUCER MATE.
<b>CONSEJOS:</b>	No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes ya que pueden aparecer zonas blanquecinas. En ese caso, eliminar con SANIGEL.
<b>PRECAUCIONES:</b>	Si aplica sobre una fachada con pulverizador, utilice el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.

Estado físico a 20°C:	Líquido
Color:	Incoloro
pH:	10,0 - 11,0
Densidad a 20°C:	1020 - 1060 Kg/m <sup>3</sup>

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Metilsilanotriolato potásico.

**PELIGRO** - Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves.

