



PINTURA SINTETICA D3

Interior. Mate.

Código artículo: 115



Descripción

Pintura de secado rápido para interiores. Gran dureza y resistencia al lavado. Muy apropiada para la decoración de paredes, techos, puertas, muebles, radiadores, etc.

Datos técnicos

Naturaleza: Alquídic Modificada

Acabado: Mate

Color: Blanco

Densidad: 1,75 - 1,77 Kg/l

Rendimiento: 10 - 15 m²/l

Secado a 23°C 60 % HR: 4 - 8 horas

Repintado a 23°C 60% HR: 24 horas

Métodos de Aplicación: Brocha (para retoques y zonas pequeñas) y Rodillo

Limpieza de utensilios: Disolvente Sin Olor o Aguarrás Mineral

Teñido: Tinte Universal TITAN

Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada: 46 °C

Volumen Sólidos: 57 - 58%

COV: 2.004/42IIA(a)(400/30) Máx. COVs 400 g/l

Presentación: 4 l y 10 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

Recomendaciones generales: Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

Superficies no preparadas: Yeso y madera: Selladora Sintética D12 ó Selladora al agua A18. En la mayoría de los casos bastará una capa de pintura final.

Hierro: Minio de Plomo Electrolítico D10.

Al Temple o a la Cal: Fondo Fijador D13 o Fondo Fijador al Siloxano A16 antes de la capa de Selladora Sintética D12

ó Selladora al agua A18.

Otros soportes: Consultar.

Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado: Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente.

Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado: Eliminar totalmente y proceder como en superficies nuevas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 05/2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma.

Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494
www.titanlux.es

