



## BARNIZ UNIVERSAL D6

Interior - Exterior. Brillante.

Código artículo: 130



### Descripción

Barniz alquídico brillante para madera de altos sólidos, de secado rápido y excepcional transparencia. No altera las tonalidades y contrastes del veteado de la madera. De gran elasticidad, resistencia al rayado y los lavados. Muy bajo olor.

Interiores y exteriores. Para la decoración de construcciones en madera natural o teñida: muebles, puertas, armarios, arrimaderos, etc.

### Datos técnicos

**Naturaleza:** Alquídica modificada de altos sólidos

**Acabado:** Brillante

**Color:** Incoloro

**Densidad:** 0,90 - 0,93 Kg/l

**Rendimiento:** 11 - 15 m<sup>2</sup>/l

**Secado a 23°C 60 % HR:** 4 - 6 horas

**Repintado a 23°C 60% HR:** 18 - 24 horas

**Métodos de Aplicación:** Brocha, Rodillo y Pistola

**Limpieza de utensilios:** Aguarrás Mineral o Disolvente Sin Olor

**Teñido:** Tinte Universal TITAN

**Punto de Inflamación, Seta Flash copa cerrada:** 41 °C

**Volumen Sólidos:** 50 - 51 %

**COV:** 2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

### Modo de empleo

**Recomendaciones generales:** Remover bien en el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y preparadas adecuadamente.

El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda.

**Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar servicio técnico.

**Superficies no preparadas:** Lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resinas y matar cantos vivos.

**En interiores:** en la mayoría de los casos 2 capas serán suficientes.

**En exteriores:** para una mejor protección de la madera al exterior, aplicar una capa de Protector TITAN, terminando con 3 capas de Barniz Universal.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en buen estado:** Lavar y lijar con suavidad y barnizar directamente.

**Mantenimiento superficies ya pintadas en mal estado:** Eliminar totalmente y proceder como en madera no barnizada.

### Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 06/2010

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494  
[www.titanlux.es](http://www.titanlux.es)

