

SANIGEL

Limpiador desengrasante de manchas domésticas. Decapante de tratamientos antiguos y capas de cera para terracota, mosaico hidráulico y piedra.

USO: INTERIOR / EXTERIOR

DONDE SE APLICA: TERRACOTA, BARRO COCIDO

ENVASES: 1, 2, 5 y 25

RENDIMIENTO: 1 litro limpia entre 5 y 8 m²



CARACTERÍSTICAS:

1. Limpiador ideal para eliminar manchas domésticas en todo tipo de pavimentos. Aceites, grasa, vino, café...
2. Perfecto para decapar tratamientos antiguos y barnices.
3. Limpia y desengrasa los pavimentos tratados con aceite de linaza, de mora o similares.
4. Decapa cualquier tipo de tratamiento a base de ceras.
5. Eficaz para eliminar graffitis en fachadas.

VENTAJAS:

1. No emite vapores ni deja olores, ya que no lleva disolventes.
2. Actúa lentamente, es un limpiador de acción prolongada, por eso resulta muy cómodo y fácil de usar.
3. No deteriora los pavimentos ni las juntas, solo es agresivo con las manchas y los tratamientos antiguos.
4. Es el único decapante que elimina los residuos de mortero tipo epoxi.
5. Diluido con agua se puede emplear para realizar una limpieza en profundidad y eliminar manchas superficiales en pavimentos tratados sin llegar a afectar el tratamiento.

DILUCIÓN:

Se aplica diluyéndolo con agua según el grado de suciedad del pavimento. Para el decapado de barnices se puede utilizar puro. Para el decapado de aceites y ceras se emplea diluyendo una parte de Sanigel con 3 agua. Diluyéndolo con 10 partes de agua es ideal para eliminar manchas superficiales y suciedad incrustada sin llegar a afectar el tratamiento.

APLICACIÓN:

1. Aplicar con el suelo barrido y completamente seco.
2. Diluir Sanigel con agua, extenderlo con una fregona y dejar actuar unos minutos hasta que deshaga la suciedad. Más o menos 5 minutos para limpiezas superficiales, 30 minutos para decapados de ceras y aceites y 1 hora para decapados de barnices y poliuretanos.
3. Una vez estén las manchas y tratamientos disueltos, mojar el suelo de nuevo y frotar enérgicamente con un estropajo, cepillo de raíces o con máquina rotativa equipada con cepillo de nylon para suelos blandos o de tynex para suelos muy duros o para realizar decapados intensos.
4. Aclarar abundantemente con agua y retirar la suciedad con una fregona, esponja o aspirador de líquidos antes de que el pavimento vuelva a absorber la suciedad.
5. Para decapados, repetiremos el aclarado con una parte de Sanigel y 20 de agua para neutralizar los posibles restos de Sanigel y prevenir así la salida de eflorescencias blancas.

ÚTILES PARA APLICACIÓN:

Se puede aplicar con fregona, frotar con estropajo, cepillo de raíces o con máquina rotativa con discos de nylon o tynex y aclarar con fregona, esponja o aspirador de líquidos.

TEMPERATURA APLICACIÓN:

Entre 5 y 35°

LIMPIEZA DE ÚTILES:

Con agua

TIEMPO DE ACTUACIÓN:

CONSEJOS:

Realizar una prueba antes de hacer toda la limpieza para comprobar la disolución más apropiada para la limpieza de su pavimento y el tiempo de acción.

PRECAUCIONES:

Utilizar el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.

ADVERTENCIAS:

No aplicar sobre materiales sensibles a los detergentes alcalinos como maderas, pinturas o revestimientos plásticos.

Estado físico a 20°C: Líquido
Aspecto: fluido

COMPOSICIÓN:

Disolución acuosa a base de tensioactivos catiónicos, sequestrantes, humectantes y sales inorgánicas.



PELIGRO - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.