

IMPERMEABILIZANTE GRIETAS Y JUNTAS

Impermeabilizante para grietas y juntas. Evita goteras y filtraciones. Especial para terrazas y áticos

USO:	INTERIOR / EXTERIOR
DONDE SE APLICA:	TERRACOTA - PIEDRA - PORCELÁNICOS CERÁMICAS - MÁRMOL - MONOCAPA PIZARRAS - GRES RÚSTICO MÁRMOL ENVEJECIDO - GRANITO MOSAICO HIDRÁULICO
ENVASES:	1, 5, 10, 25L.
RENDIMIENTO:	1 litro trata entre 5 y 8 m ²



TRATAMIENTO

PRODUCTO
ESPECÍFICO

CARACTERÍSTICAS:

1. Impermeabiliza las piezas, las juntas, las grietas y las fisuras evitando las filtraciones de agua.
2. Ideal para proteger terrazas, áticos, cubiertas, tejas y evitar goteras. Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.
3. Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas previniendo la formación de concentraciones de moho.
4. Ayuda a prevenir la degradación de las piezas y las exfoliaciones de las piedras y todo tipo de materiales por heladas en exteriores.
5. Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad.

VENTAJAS:

1. Fórmula en base agua. Respeta su salud y el medio ambiente.
2. No forma película, por eso no altera la característica antideslizante de sus suelos. Ideal para exteriores.
3. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.
4. Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente. No huele.
5. Facilita la limpieza de sus suelos de exterior.

DILUCIÓN:	Se aplica puro, sin diluir
APLICACIÓN:	<ol style="list-style-type: none">1. Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.2. Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.3. Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. Si queremos más protección, al cabo de 1 hora podemos aplicar una segunda mano.
ÚTILES PARA APLICACIÓN:	Se puede aplicar con un rodillo de lacar o con una brocha ancha, de 20 cm. aproximadamente.
LIMPIEZA DE ÚTILES:	Con agua.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.
MANTENIMIENTO:	Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante. Para renovar la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANET y aplicar una nueva mano de producto.
CONSEJOS:	Pasados 5 minutos, si ha quedado algún resto encima de las baldosas NO absorbentes, podemos retirarlo con un paño seco.
PRECAUCIONES:	No aplicar producto en exceso.

Clasificación de la sustancia o de la mezcla: No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.
Descripción química: Solución acuosa con alcoholes y agentes hidrooleorepelentes.