



## CERA BLANDA EN BARRAS

Código artículo: 15T



### Descripción

Mezcla de ceras minerales coloreada con tintes de tierra y óxidos. Aplicación fácil. Colores entremezclables. Resistencia mecánica y térmica limitadas.

### Campos de aplicación

Para la reparación de pequeños daños en la madera, como por ejemplo arañazos, grietas, pequeños agujeros y marcas de presión en superficies planas. Para madera maciza así como contrachapados, tableros o superficies plásticas. Para superficies que no estén sujetas a un uso intenso.

Recomendado para superficies interiores.

### Datos técnicos

#### Modo de empleo

**Recomendaciones generales:** Eliminar todas las partículas sueltas o zonas mal adheridas. Prestar especial atención a los límites puntiagudos de las zonas dañadas. Utilice pequeñas cantidades de cera y rellene las zonas dañadas. Aplanar y eliminar el exceso de cera blanda aplicada. No es preciso tomar precauciones especiales para los residuos de cera, pueden desecharse junto con los residuos domésticos.

#### Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización 08/2009

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

Pol. Ind. Pratense, c/114, 21-23  
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) T. 934 797 494  
www.titanlux.es

